

DS-2TD1217B-3/PA

体温上昇を検出し、AIが人物を判断し発熱者のスクリーニングすることが可能

Outdoor

IP66

2688 x 1520
4MP

- ▶ 160x120解像度の好感度サーマルモジュール
- ▶ 発熱者を検知し音と光で通知
- ▶ PoEとACアダプタに対応
- ▶ 10人まで同時に温度計測が可能



▶ 仕様

型番	DS-2TB1217B-3/PA	
カメラ	解像度	サーマル: 160x120 光学: 2688x1520(4MP)
	温度検知精度	±0.5°C
	測定可能温度帯	30°C~45°C
	温度計測距離	1m程度
	焦点距離	3.1 mm (50° x37.2° HxV)
	フレームレート	50Hz : 25 fps 60Hz : 30 fps
	コーデック	H.265, H.264, MJPEG
インターフェイス	イーサネット	10Base-T/100Base-TX, RJ45
	対応ストレージ	microSD/SDHC/SDXC (最大256GB)
一般	動作温度 / 動作湿度	10°C~35°C, 95%以下(屋内無風状態)
	電源 / 消費電力	12V DC (6W), PoE (6.5W)
	本体サイズ	138.3mm x 138.3mm x 123.1mm
	重量	約 940g
	防塵・防水規格	IP66

※ 予告なく仕様変更になる場合がございます。

SOHO 株式会社 創朋

〒101-0021

東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル3F

TEL: 03-5812-2151 FAX: 03-5812-2152

infosoho@soho-jp.com www.soho-jp.com

(販売代理店)